



Poteaux  
ø 60 mm, ép. 2 mm

Fabriqué EN France



Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)

### Descriptif technique

#### Poteaux et jambes de force ø 60 mm, ép. 2 mm :

En acier galvanisé à chaud par immersion, thermolaqué vert RAL 6005

PARE BALLONS	90PBF03-GPV	90PBF04-GPV
HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant

<b>POTEAU DEPART (A)</b> (1 Poteau ø 60 mm + 3 brides + 1 bouchon + visserie)	90PB03F60D-GPV	90PB04F60D-GPV
<b>POTEAU INTER (B)</b> (1 Poteau ø 60 mm + 2 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)	90PB03F60I-GPV	90PB04F60I-GPV
<b>POTEAU D'ANGLE (C)</b> (1 Poteau ø 60 mm + 6 brides + 1 bouchon + visserie)	90PB03F60A-GPV	90PB04F60A-GPV
<b>JAMBE DE FORCE (D)</b> (1 Poteau ø 60 mm + 1 bride + 1 bouchon)	90PB03JB60-GPV	90PB04JB60-GPV

\* Autres coloris sur demande

### Point fort : la bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau




### Remplissage FILET\*

- Filet polypropylène haute résistance
- Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn
- Coloris noir


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N ° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CGF5F-GPN

\*Possibilité Filet en 2 parties E (recommander pour filet > 4 m) - Prévoir :




BRIDE	90BP60-A
RAIDISSEUR N ° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CGF5F-GPN


### Accessoires de fixation



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO (poteau inter)