




GPV
Vert RAL 6005



GPC*
Gris RAL 7016




Poteaux
ø 90 mm, ép. 2.5 mm


Fabriqué EN France




Pare ballons hauteur 5 m, filet hauteur 4 m avec câble intermédiaire (E)




Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)

Descriptif technique

Poteaux et jambes de force ø 90 mm, ép. 2.5 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005

PARE BALLONS	90PBF05-GPV	90PBF06-GPV
HAUTEUR HORS SOL	5 M	6 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant

POTEAU DEPART (A)	90PB05F90D-GPV	90PB06F90D-GPV
<i>(1 Poteau ø 90 mm + 3 brides + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU INTER (B)	90PB05F90I-GPV	90PB06F90I-GPV
<i>(1 Poteau ø 90 mm + 2 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU D'ANGLE (C)	90PB05F90A-GPV	90PB06F90A-GPV
<i>(1 Poteau ø 90 mm + 6 brides + 1 bouchon + visserie)</i>		
JAMBE DE FORCE (D)	90PB05JF90-GPV	90PB06JF90-GPV
<i>(1 Poteau ø 90 mm + 1 bride + 1 bouchon)</i>		

* Autre coloris sur demande

Point fort : la bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau

Remplissage FILET

3 mailles au choix
Filet polypropylène haute résistance
Sans noeuds
Surjet sur le pourtour
Traité UV
Fil Ø 2,3 mm
Résistance = 80 Kn
Coloris noir

FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN


E
Cable intermédiaire tous les 4 m pour une meilleure tenue du filet
Séparation du filet au niveau du (des) câble(s) intermédiaire(s)




CABLE INTERMÉDIAIRE 90PBC190-GPN



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO