

Poteaux
ø 90 mm, ép. 2.5 mm



Fabriqué **EN** France

Descriptif technique

Poteaux et jambes de force ø 90 mm, ép. 2.5 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005

PARE BALLONS	90PBF05-GPV	90PBF06-GPV
HAUTEUR HORS SOL	5 M	6 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant

POTEAU DEPART (A)	90PB05G90D-GPV	90PB06G90D-GPV
<i>(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations simples CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU INTER (B)	90PB05G90I-GPV	90PB06G90I-GPV
<i>(1 Poteau + 7 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		
POTEAU D'ANGLE (C)	90PB05G90A-GPV	90PB06G90A-GPV
<i>(1 Poteau + 6 brides + 5 fixations doubles CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)</i>		
JAMBE DE FORCE (D)	90PB05JF90-GPV	90PB06JF90-GPV
<i>(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)</i>		
POTEAU INTER GRILLAGE	90CLO2G60I-GPV	90CLO2G60I-GPV
<i>(1 Poteau ø 60 mm ht 2 m + 5 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)</i>		



GPV
Vert RAL 6005




GPG*
Gris RAL 7016


* Autre coloris sur demande




Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)

Point fort
la
bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau




Bride et poulie (poteau départ)




Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO



Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm

Fabriqué EN France

Remplissage FILET en partie haute



Noir


Filet hauteur 3 m pour pare-ballons hauteur 5 m Filet hauteur 4 m pour pare-ballons hauteur 6 m

- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : 100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Guide câble CLOMO PRO

Remplissage GRILLAGE SIMPLE TORSION en partie basse



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016**




Noir
RAL 9005**


- Fil Ø 2.7mm - 3.1 mm ou 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Plastifié Vert RAL 6005, ** autres coloris sur demande
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²)
- Rouleau non compacté




Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
GRILLAGE	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
FIL TENDEUR	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
BARRE DE TENSION	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
RAIDISSEUR	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
AGRAFES	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
AGRAFEUSE	90AG01	90AG01	90PI01



Fixation CLOMO TECH simple



Guide câble CLOMO PRO



Fixation CLOMO TECH double

