

Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Descriptif technique

Fabriquée en France

Pare-ballons composé de poteaux et jambes de force ø 60 mm, épaisseur 2 mm, en acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005, assemblés par BRIDES ou DOUBLE BRIDES. Remplissage filet polypropylène, sans noeud, noir, haute résistance. Innovation CLOMO FRANCE : le guide câble CLOMO PRO

Structure

PARE BALLONS	90PBF03-GPV	90PBF04-GPV
HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M
FINITION - POUDRAGE	GALVANISÉE VERT RAL 6005	

Comprenant (Quantité à déterminer suivant le ml)

POTEAU DEPART (A)	90PB03G60D-GPV	90PB04G60D-GPV
(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations simples CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)		
POTEAU INTER (B)	90PB03G60I-GPV	90PB04G60I-GPV
(1 Poteau + 7 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)		
POTEAU D'ANGLE (C)	90PB03G60A-GPV	90PB04G60A-GPV
(1 Poteau + 6 brides + 5 fixations doubles CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)		
JAMBE DE FORCE (D)	90PB03JF60-GPV	90PB04JF60-GPV
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)		
POTEAU INTER GRILLAGE	90CL02G60I-GPV	90CL02G60I-GPV
(1 Poteau ø 60 mm ht 2 m + 5 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)		



GPV
Vert RAL 6005




GPG*
Gris RAL 7016


* Coloris gris sur demande




Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)

Point fort
la bride



- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau




Bride et poulie (poteau départ)




Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO



Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm

Fabriqué EN France

Remplissage FILET en partie haute



Noir

Filet hauteur 1 m pour pare-ballons hauteur 3 m Filet hauteur 2 m pour pare-ballons hauteur 4 m

- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : 100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPN
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Guide câble CLOMO PRO

Remplissage GRILLAGE SIMPLE TORSION en partie basse



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016**




Noir
RAL 9005**


- Fil Ø 2.7mm - 3.1 mm ou 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Plastifié Vert RAL 6005, ** autres coloris sur demande
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²)
- Rouleau non compacté




Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
GRILLAGE	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
FIL TENDEUR	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
BARRE DE TENSION	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
RAIDISSEUR	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
AGRAFES	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
AGRAFEUSE	90AG01	90AG01	90PI01



Fixation CLOMO TECH simple



Guide câble CLOMO PRO



Fixation CLOMO TECH double



About bouclé