

Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Descriptif technique


Pare-ballons composé de poteaux et jambes de force ø 60 mm, épaisseur 2 mm, en acier galvanisé, assemblés par BRIDES ou DOUBLE BRIDES. Remplissage filet polypropylène, sans noeud, noir, haute résistance. Innovation CLOMO FRANCE : le guide câble **CLOMO PRO**

Structure


HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M
GALVA VERT RAL 6005	90PBF03-GPV	90PBF04-GPV
GALVA GRIS RAL 7016	90PBF03-GPG	90PBF04-GPG

Comprenant (Quantité à déterminer suivant le ml)


POTEAU DEPART (A)
(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)
POTEAU INTER (B)
(1 Poteau + 5 fixations CLOMO FIX + 2 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)
POTEAU D'ANGLE (C)
(1 Poteau + 6 brides + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)
JAMBE DE FORCE (D)
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)
POTEAU INTER PANNEAU
(1 Poteau ø 60 mm ht 2 m + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)



Poteau de départ (A)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Jambe de force (D)



Point fort
la
bride


- Pas de soudure
- Grand choix d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau



Accessoires de fixation filet



Bride et poulie (poteau départ)




Bride et raidisseurs (poteau départ)



Double brides (jambe de force)



Guide câble CLOMO PRO



Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Remplissage **FILET** en partie haute




Filet hauteur 1 m pour pare-ballons hauteur 3 m Filet hauteur 2 m pour pare-ballons hauteur 4 m

- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : **100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm**
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPG
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Guide câble CLOMO PRO



Noir

Remplissage **PANNEAUX TREILLIS SOUDÉS** en partie basse



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016

Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par **des doubles fils horizontaux** donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

Panneaux treillis soudés - Hauteur : 2m03 - Fils 8/6/8mm

- Mailles verticales 200 x 55 mm - Rectangle verticale
- Largeur : 2 m 50
- ø fil horizontaux : 8 mm (double)
- ø fil verticaux : 6 mm
- Picots de 30 mm en partie supérieure ou inférieure.
- Coloris : Galvanisé thermolaqué Vert RAL 6005 / Gris RAL 7016

PANNEAU VERT RAL 6005	90PS868203250-GPV
PANNEAU GRIS RAL 7016	90PS868203250-GPG

Point fort
la
fixation
CLOMOFIX



Tampon caoutchouc
AMORTISSANT

- (attenu les vibrations)
- Maintient mécanique (vis M8)
- Positionnement frontal
- Résistance mécanique

