


Poteaux  
ø 60 mm, ép. 2 mm




Poteau de départ (A) et  
Jambe de force (D)



Poteau Intermédiaire (B)



Poteau angle 2 directions (C)



Vert GPV  
RAL 6005    Anthracite  
RAL 7016

Point fort  
la  
bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux



### Descriptif technique

#### Poteaux et jambes de force ø 60 mm, ép. 2 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué Vert RAL 6005 / Gris 7016

CLÔTURE	90CLG02-GPV	90CLG02-GPG
HAUTEUR HORS SOL	2 M	2 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISEE VERT RAL 6005	GALVANISEE GRIS RAL 7016

Comprenant

#### POTEAU DEPART (A)

(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon + 5 fixations CLOMO TECH simple + visserie)

#### POTEAU INTER (B)

(1 Poteau + 5 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)

#### POTEAU D'ANGLE (C)

(1 Poteau + 2 brides + 5 fixations CLOMO TECH double + 1 bouchon + visserie)

Poteau de rétention nécessaire si la longueur > 85 ml  
Prendre un poteau d'angle ET deux jambes de force

#### JAMBE DE FORCE (D)

(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)

### Remplissage grillage simple torsion

A Prévoir

- Fil Ø 2.7mm - Ø 3.1 mm ou Ø 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10244-1)
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²) / Rouleau non compacté
- Plastifié Vert RAL 6005 ou gris RAL 7016



Vert  
RAL 6005

Anthracite  
RAL 7016

Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
GRILLAGE VERT	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
GRILLAGE GRIS	90S27B50225-GPG	90S31B50225-GPG	90S38B50225-GPG
FIL TENDEUR	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
BARRE DE TENSION	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
RAIDISSEUR VERT	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
RAIDISSEUR GRIS	90R3-GPG	90R3-GPG	90R4-GPG
AGRAFES	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
AGRAFEUSE	90AG01	90AG01	90PI01

### Accessoires de fixation



Bride pour jambe de force



Fixation CLOMO TECH simple + raisisseur



Fixation CLOMO TECH double + raisisseurs



Guide câble CLOMO PRO