

Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Descriptif technique




Pare-ballons composé de poteaux et jambes de force ø 60 mm, épaisseur 2 mm, en acier galvanisé, assemblés par BRIDES ou DOUBLE BRIDES.

Remplissage filet polypropylène, sans noeud, noir, haute résistance.

Innovation CLOMO FRANCE : le guide câble **CLOMO PRO**

Structure

HAUTEUR HORS SOL	3 M	4 M
GALVA VERT RAL 6005	90PBF03-GPV	90PBF04-GPV
GALVA GRIS RAL 7016	90PBF03-GPG	90PBF04-GPG



Comprenant (Quantité à déterminer suivant le ml)

POTEAU DEPART (A)

(1 Poteau + 3 brides + 5 fixations simples CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)

POTEAU INTER (B)

(1 Poteau + 7 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)

POTEAU D'ANGLE (C)

(1 Poteau + 6 brides + 5 fixations doubles CLOMO TECH + 1 bouchon + visserie)

JAMBE DE FORCE (D)

(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)



POTEAU INTER GRILLAGE


(1 Poteau ø 60 mm ht 2 m + 5 guides cables CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)

Poteau de rétention nécessaire si la longueur > 85 ml :
un poteau d'angle ET deux jambes de force

**Point fort
la bride**

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux
- Permet d'installer le filet à hauteur voulue sans préperçage du poteau





Poteaux
ø 60 mm, ép. 2 mm



Remplissage FILET en partie haute

A Prévoir



Noir



Filet hauteur 1 m pour pare-ballons hauteur 3 m Filet hauteur 2 m pour pare-ballons hauteur 4 m

- Filet polypropylène haute résistance Sans nœuds
- Surjet sur le pourtour
- Traité UV
- 3 mailles au choix : 100 x 100 mm / 120 x 120 mm ou 140 x 140 mm
- Fil Ø 2,3 mm
- Résistance = 80 Kn


FILET MAILLE 140	9.85800
FILET MAILLE 120	9.85810
FILET MAILLE 100	9.85820
RAIDISSEUR N° 4	90R4-GPG
ANNEAU BRISÉ	90AB-N
CABLE	90CG5F-GPN



Bride et poulie (poteau départ)



Bride et raidisseurs (poteau départ)



Guide câble CLOMO PRO

Remplissage GRILLAGE SIMPLE TORSION en partie basse

A Prévoir



- Fil Ø 2.7mm - Ø 3.1 mm ou Ø 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²) / Rouleau non compacté
- Plastique Vert RAL 6005 ou gris RAL 7016




Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016


Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
GRILLAGE VERT	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
GRILLAGE GRIS	90S27B50225-GPG	90S31B50225-GPG	90S38B50225-GPG
FIL TENDEUR	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
BARRE DE TENSION	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
RAIDISSEUR VERT	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
RAIDISSEUR GRIS	90R3-GPG	90R3-GPG	90R4-GPG
AGRAFES	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
AGRAFEUSE	90AG01	90AG01	90PI01



Fixation CLOMO TECH simple



Guide câble CLOMO PRO



Fixation CLOMO TECH double



About bouclé

Photos/dessins non contractuels - Sauf erreurs typographiques - 03/2021