



\* Autre coloris sur demande

## Portillons remplissage panneaux en treillis soudés

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Conception tubulaire renforcée mécano soudée
- Poteaux de section 80 x 80 x 2 mm avec charnières
- Ossature portail section 50 x 50 x 2 mm
- Remplissage : Treillis soudés 100 x 50 x 6 mm
- **Passage 1 vantail - Ouverture 180°**
- **Hauteur hors sol 1m10**
- Charnières, serrure de marque LOCINOX
- Finition : Galvanisée à chaud par immersion
- L'unité

## Portillons remplissage panneaux à barreudage

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Conception tubulaire renforcée mécano soudée
- Poteaux de section 80 x 80 x 2 mm avec charnières
- Ossature portail section 50 x 50 x 2mm
- Remplissage : barreaux verticaux ø 28 x 2mm
- **Passage 1 vantail - Ouverture 180°**
- **Hauteur hors sol 1 m 10**
- Charnières, serrure de marque LOCINOX
- Finition : Galvanisée à chaud par immersion
- L'unité

### Portillons remplissage panneaux en treillis soudés

Ouverture...	1 m 50 (1 vantail)	2 m (1 vantail)
GALVANISÉ À CHAUD	90PORTS110150 G	90PORTS110200 G
GALVA THERMOLAQUÉ BLANC	90PORTS110150 GPB	90PORTS110200 GPB

### Portillons remplissage panneaux à barreudage

Ouverture...	1 m 50 (1 vantail)	2 m (1 vantail)
GALVANISÉ À CHAUD	90PORB110150 G	90PORB110200 G
GALVA THERMOLAQUÉ BLANC	90PORB110150 GPB	90PORB110200 GPB

