




**CLOMO FRANCE**  
Espaces clôtures

# CLÔTURES HAUTEUR 2 M



FABRICANT FRANÇAIS D'ESPACES CLÔTURES





## SOMMAIRE

- Présentation ..... p 3
- Clôture remplissage grillage simple torsion hauteur 2 m..... p 4
- Clôture remplissage panneaux treillis soudés hauteur 2 m ..... p 5
- Portillons / Portails ..... p 6





## UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE, DES RÉPONSES À VOS ATTENTES

CLOMO FRANCE est spécialisée dans la conception et la fabrication d'espaces de clôtures sportives telles que les clôtures hauteur deux mètres.

Aujourd'hui, grâce à notre outil de production performant et à une équipe dynamique à votre écoute, nous vous garantissons :

- le suivi commercial,
- l'accompagnement technique dans la définition et la concrétisation de vos projets,
- la fabrication de votre clôture suivant votre cahier des charges,
- l'installation sur site.

○○○○

## UNE ENTREPRISE ECO-RESPONSABLE

En tant qu'entreprise **Eco-Responsable**, nous orientons nos choix technologiques par des procédés de fabrication dans le **respect de l'environnement**.

- procédé de préparation des métaux uniquement par action mécanique et non chimique,
- utilisation de poudres sans solvant pour le revêtement de ses produits,
- collecte des déchets à la source via des systèmes d'aspiration pour minimiser les rejets atmosphériques,
- procédé de production sans apport d'eau : aucun point d'eau dans l'atelier et donc aucun rejet industriel,
- intégration dès la conception du produit du critère de lutte **contre les nuisances sonores : la fixation CLOMO FIX**
- **tri sélectif des déchets** sur le site de production.

○○○○




FABRICATION  
FRANÇAISE

Vert GPV  
RAL 6005

Anthracite  
RAL 7016

Point fort  
la  
bride

- Pas de soudure
- Grand choix d'ouvertures d'angles entre 2 poteaux



Poteaux  
ø 60 mm, ép. 2 mm

### Descriptif technique

#### Poteaux et jambes de force ø 60 mm, ép. 2 mm :

En acier galvanisé, thermolaqué Vert RAL 6005 / Gris 7016

CLÔTURE	90CL602-GPV	90CL602-GPG
HAUTEUR HORS SOL	2 M	2 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISEE VERT RAL 6005	GALVANISEE GRIS RAL 7016

Comprenant

**POTEAU DEPART (A)**  
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon + 5 fixations CLOMO TECH simple + visserie)

**POTEAU INTER (B)**  
(1 Poteau + 5 guides câbles CLOMO PRO + 1 bouchon + visserie)

**POTEAU D'ANGLE (C)**  
(1 Poteau + 2 brides + 5 fixations CLOMO TECH double + 1 bouchon + visserie)

**Poteau de rétention** nécessaire si la longueur > 85 ml  
Prendre un poteau d'angle ET deux jambes de force

**JAMBE DE FORCE (D)**  
(1 Poteau + 1 bride + 1 bouchon)

### Remplissage grillage simple torsion

A Prévoir

- Fil Ø 2.7mm - Ø 3.1 mm ou Ø 3.8 mm au choix
- Grillage simple torsion extrudé sur fil galvanisé D (Norme EN 10245-1)
- Maille 50 x 50 mm
- Hauteur 2 m - Finition bouclée/bouclée
- Longueur : 25 m 00 (50m²) / Rouleau non compacté
- Plastifié Vert RAL 6005 ou gris RAL 7016



Vert  
RAL 6005

Anthracite  
RAL 7016

Ø FIL GRILLAGE	Ø 2.7	Ø 3.1	Ø 3.8
<b>GRILLAGE VERT</b>	90S27B50225-GPV	90S31B50225-GPV	90S38B50225-GPV
<b>GRILLAGE GRIS</b>	90S27B50225-GPG	90S31B50225-GPG	90S38B50225-GPG
<b>FIL TENDEUR</b>	90FT32-GPV	90FT32-GPV	90FT38-GPV
<b>BARRE DE TENSION</b>	90BT82-I	90BT82-I	90BT82-I
<b>RAIDISSEUR VERT</b>	90R3-GPV	90R3-GPV	90R4-GPV
<b>RAIDISSEUR GRIS</b>	90R3-GPG	90R3-GPG	90R4-GPG
<b>AGRAFES</b>	90AGVR20-I	90AGVR20-I	90AG-GALFAN
<b>AGRAFEUSE</b>	90AG01	90AG01	90PI01

### Accessoires de fixation





Poteau de départ



Poteau intermédiaire (B)



Assemblage panneau

**FABRICATION FRANÇAISE**



Vert GPV  
RAL 6005



Anthracite  
RAL 7016

### Descriptif technique

**Poteaux ø 60 mm, ép. 2mm :**


En acier galvanisé, thermolaqué vert RAL 6005 / gris RAL 7016

CLÔTURE	90CLP02-GPV	90CLP02-GPG
HAUTEUR HORS SOL	2 M	2 M
FINITION - POUDRAGE*	GALVANISEE VERT RAL 6005	GALVANISEE GRIS RAL 7016

Comprenant

**POTEAU (A) (B) (C)**

(1 Poteau + 5 fixations CLOMO FIX + 1 bouchon + visserie)



Poteaux  
ø 60 mm, ép. 2 mm

### Remplissage PANNEAUX TREILLIS SOUDES

**A Prévoir**



Les panneaux en treillis soudés sont renforcés par des doubles fils horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

**Panneaux treillis soudés - Hauteur : 2m03 - Fils 8/6/8mm**

- Mailles verticales 200 x 55 mm - Rectangle verticale
- Largeur : 2 m 50
- ø fil horizontaux : 8 mm (double)
- ø fil verticaux : 6 mm
- Picots de 30 mm en partie supérieure ou inférieure.
- Coloris : Galvanisé thermolaqué Vert RAL 6005 / Gris RAL 7016



Vert  
RAL 6005



Anthracite  
RAL 7016



**Point fort**  
la  
**fixation**  
**CLOMO**  
**FIX**



Tampon caoutchouc

**AMORTISSANT**

- (attenu les vibrations)
- Maintient mécanique (vis M8)
- Positionnement frontal
- Résistance mécanique



**Tampon caoutchouc amortissant**  
(attenu les nuisances sonores)

**PANNEAU VERT RAL 6005**

90PS868203250-GPV

**PANNEAU GRIS RAL 7016**

90PS868203250-GPG





-  Galvanisé G
-  Vert GPV RAL 6005
-  Anthracite RAL 7016\*

### Portillons / Portails



**B**  
Portillon 1 vantail  
(ouverture 1 m 50 et 2 m)



**B**  
Portail 2 vantaux  
(ouverture 3 m et 4 m)




**Portillon (1 vantail) / Portail (2 vantaux)** en acier mécano soudé, remplissage barreaux Ø 28 mm  
**Ouvertures :** 1 m 50, 2 m, 3 m et 4 m

OUVERTURE	GALVANISÉ	GALVANISÉ - THERMOLAQUÉ VERT RAL 6005	GALVANISÉ - THERMOLAQUÉ GRIS RAL 7016*
1 M 50	90PORB200150-G	90PORB200150-GPV	90PORB200150-GPG
2 M 00	90PORB200200-G	90PORB200200-GPV	90PORB200200-GPG
3 M 00	90PORB200300-G	90PORB200300-GPV	90PORB200300-GPG
4 M 00	90PORB200400-G	90PORB200400-GPV	90PORB200400-GPG

\* Coloris gris sur demande

### Fabrication





**QUALITE / EXPERIENCE**

**ET SAVOIR FAIRE**



## MAIN-COURANTE



## TENNIS



## PARE-BALLONS



17 RUE DU CHÊNOT - 56380 BEIGNON - FRANCE - TÉL. +33 (0)2 97 75 89 89  
E-MAIL : SECRETARIAT@CLOMFRANCE.COM